



Tyvek® Facade tape

Tyvek® Facade tape is voorzien van een gemodificeerd acrylkleefmiddel op waterbasis en een gesiliconiseerde papieren schutlaag. Tyvek® Facade tape heeft een uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerselementen en chemische stoffen. Tyvek® Facade tape is speciaal ontwikkeld voor het Tyvek® UV-Facade membraan.

Toepassing

Tyvek® Facade tape dient toegepast te worden voor het wind en waterdicht sluiten van het uv bestendige membraan Tyvek® UV-Facade in gevel of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen, het wind en waterdicht afsluiten van overlapnaden, als het aansluiten van Tyvek® UV-Facade op constructies dient met Tyvek® Facade tape verwerkt te worden.

Tyvek® Facade tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

Verwerking

Tyvek® Facade tape zeer zorgvuldig aanbrengen garandeert een duurzaam en wind en waterdicht eindresultaat. Tyvek® Facade tape moet worden aangebracht op een stof en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van Tyvek® Facade tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen.

De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtbellen verdwijnen en er een optimale duurzame-hechting ontstaat.

Specificatie

Artikelnummer	8107502503
EAN nummer	5450208029955
Afmeting	75 mm x 25 m
Verpakkingseenheid	8 rol / doos / 28 dozen / pallet
Materiaal	PP
Lijmlaag	Gemodificeerd acrylaat
Schutlaag	Gesiliconiseerd papier
Kleur	Zwart
Kleefkracht op staal	24N / 25 mm
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 0°C
Temperatuurbestendigheid	- 40°C tot + 100°C
Opslag	Donker, droog, 10°C tot 30°C