

Leistungserklärung

(Modell nach der delegierten Verordnung Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission)
 Nr BRD017

1.	Einzigartiger Identifikationscode des Produkttyps	Premiumfol EPDM, Dicke 0.50, 0.75 und 1.00 mm Nr BRD017	
2.	Verwendungszweck Gebrauch	Flexibles EPDM für den Einsatz als Dampfbarriereschichten in Gebäude	
3.	Hersteller	Berdal Rubber & Plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo – HOLLAND	
4.	Abgeordnete	Nicht relevant	
5.	Das System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)	AVCP 3	
6a.	Harmonisierter Standard	EN 13984:2013	
	Notifizierte Stelle	Applus/LGHI Technological Center S.A., Notifikation Nr. 0370	
7.	Prüfergebnisse	Essenzielle Eigenschaften:	Gültigkeitsbereich:
		Brandverhalten	Klasse E
		Wasserdichtheit	'Pass' bei 2 kPa
		Stoßbeständigkeit	>300 mm
		Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu=33200$
		Festigkeit Verbindungen	≥ 200 N/50 mm
		Höchstzugkraft	≥ 6.5 Mpa
		Maximale Dehnung	$\geq 300\%$
		Weiterreißwiderstand	≥ 25 N
		Haltbarkeit in bezug auf die Wasserdampfdurchlässigkeit bei künstlicher Alterung	Pass
Chemikalien	Pass		

Die Performance des oben beschriebenen Produkts entspricht der angegebenen Leistungen. Diese Leistungserklärung entspricht der Verordnung (EU) nr. 305/2011 unter der exklusiven Verantwortung des oben genannten Herstellers.

Signiert für und im Auftrag des Herstellers,

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager

Almelo, am 1. März 2018