



## PRESTATIEVERKLARING

volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011  
(Bouwproductenverordening)

**DoP \_ [NL] \_ 001 \_ Nr. 55001006-2003**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**ZWALUW HYBRIFIX® 302**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

chargennummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voegkitten voor afdichtingen in gevels

Afdichtingsproducten voor sanitair

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSE 20HM)

EN 15651-3: S (KLASSE XS3)

1

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DEN BRAVEN SEALANTS ■ DENARIUSSTRAAT 11, ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

Systeem 3 voor brandgedrag

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het geregistreerde keuringsbureau SKZ – TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-1 / EN 15651-3 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: test rapport.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant



## 9. Aangegeven prestatie:

**Conditionering:** Procedure B (volgens ISO 8340)  
**Ondergrond:** Beton M1 (met primer P05)  
 Glas (zonder primer)  
 Geanodiseerd aluminium (zonder primer)

| Essentiële kenmerken                                                                          | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Brandgedrag                                                                                   | Klasse E  | EN 15651-1:2012                         |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid                        | NPD (*)   |                                         |
| Water- en luchtdichtheid                                                                      |           |                                         |
| Standvermogen                                                                                 | ≤ 3 mm    |                                         |
| Volumekrimp                                                                                   | ≤ 10 %    |                                         |
| Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in water                          | NF        |                                         |
| Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)        | NR        |                                         |
| Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C) | NF        |                                         |
| Duurzaamheid                                                                                  | Conform   |                                         |

**Ondergrond:** Glas (zonder primer)  
 Geanodiseerd aluminium (zonder primer)

| Essentiële kenmerken                                                   | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Brandgedrag                                                            | Klasse E  | EN 15651-3:2012                         |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid | NPD (*)   |                                         |
| Water- en luchtdichtheid                                               |           |                                         |
| Standvermogen                                                          | ≤ 3 mm    |                                         |
| Volumekrimp                                                            | ≤ 20 %    |                                         |
| Trekeigenschappen onder voorspanning na onderdompeling in water        | NF        |                                         |
| Microbiologische groei                                                 | 3         |                                         |
| Duurzaamheid                                                           | Conform   |                                         |

(\*) Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald

NF: No Failure / geen falen

NR: Not required / niet vereist



Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

René Konings  
QHSE Manager  
Den Braven Sealants



Oosterhout, 03/2014