

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 13-07-2005  
TSFK 05/1514410 t/m 1514599  
Rev : A  
Blad : 1/3



## Productnaam: Kelfort® metaalboor HSS geslepen

Opgesteld door: R.v.d.W.

Bekrachtigd door: W.A.

---

**Het product:** Een HSS (High Speed Steel) metaalboor, vervaardigd uit een hooggelegeerde staalsoort die geschikt is om metaal mee te kunnen verspanen.

**De fabricagetechniek:** De spiraal wordt direct uit het stafmateriaal geslepen, waarna ook de punt wordt geslepen. Er zijn nauwkeuriger tolerances mogelijk door het verspanend produceren van de spiraal in plaats van vervorming van het basismateriaal. Tophoek: 118°. Splitpoint (kruisaanslijping boorpunt). Normering: DIN 338 RN.

1514410 t/m 1514530: Metaalboren HSS geslepen met diameter van 1 mm t/m 13 mm.

1514598: Metaalborensset HSS geslepen 19-delig.

1514599: Metaalborensset HSS geslepen 25-delig.

**De toepassing:** Deze metaalboor is geschikt voor het boren in alle metalen, hout en kunststoffen en wel met hoge precisie, indringsnelheid en lange standtijd. Industriekwaliteit.

# **Technisch Specificatieblad Ferney Group BV**

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 13-07-2005  
TSFK 05/1514410 t/m 1514599  
Rev : A  
Blad : 2/3



## **Productnaam: Kelfort® metaalboor HSS geslepen**

---

Alle afmetingen zijn in mm.

<b>Artikelnr. Ferney</b>	<b>Diameter</b>	<b>Type</b>	<b>EAN-code</b>	<b>Aantal in verpakking</b>
1514410	1,0	geslepen	8714678014932	10
1514415	1,5	geslepen	8714678014949	10
1514420	2,0	geslepen	8714678014956	10
1514425	2,5	geslepen	8714678014963	10
1514430	3,0	geslepen	8714678014970	10
1514431	3,1	geslepen	8714678014987	10
1514432	3,2	geslepen	8714678014994	10
1514433	3,3	geslepen	8714678015007	10
1514435	3,5	geslepen	8714678015014	10
1514438	3,8	geslepen	8714678015021	10
1514440	4,0	geslepen	8714678015038	10
1514441	4,1	geslepen	8714678015045	10
1514442	4,2	geslepen	8714678015052	10
1514445	4,5	geslepen	8714678015069	10
1514448	4,8	geslepen	8714678015076	10
1514449	4,9	geslepen	8714678015083	10
1514450	5,0	geslepen	8714678015090	10
1514451	5,1	geslepen	8714678015106	10
1514452	5,2	geslepen	8714678015113	10
1514455	5,5	geslepen	8714678015120	10
1514458	5,8	geslepen	8714678015137	10
1514460	6,0	geslepen	8714678015144	10
1514465	6,5	geslepen	8714678015151	10
1514470	7,0	geslepen	8714678015168	10
1514475	7,5	geslepen	8714678015175	10
1514480	8,0	geslepen	8714678015182	10

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 13-07-2005  
TSFK 05/1514410 t/m 1514599  
Rev : A  
Blad : 3/3



## Productnaam: Kelfort® metaalboor HSS geslepen

---

Alle afmetingen zijn in mm.

Artikelnr. Ferney	Diameter	Type	EAN-code	Aantal in verpakking
1514485	8,5	geslepen	8714678015199	5
1514490	9,0	geslepen	8714678015205	5
1514495	9,5	geslepen	8714678015212	5
1514500	10,0	geslepen	8714678015229	5
1514505	10,5	geslepen	8714678015236	5
1514510	11,0	geslepen	8714678015243	5
1514520	12,0	geslepen	8714678015250	5
1514530	13,0	geslepen	8714678015267	5
1514598	1,0 t/m 10,0	geslepen, set 19-delig	8714678015274	1 set
1514599	1,0 t/m 13,0	geslepen, set 25-delig	8714678015281	1 set

**Verpakking:** Kunststof kokertje.  
De sets zijn verpakt in een metalen cassette.

**Markering verpakking:** Op de verpakking staat het Kelfort logo afgebeeld en de EAN-code, het Ferney-artikelnummer, het type en de diameter vermeld.

**Materiaal:** Een hooggeleerde staalsoort met vastgestelde percentages van componenten als wolfram, mangaan, vanadium en molybdeen.

**Uiterlijk:** Blank geslepen.