

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 26-10-2017  
TSFK 05/1516994  
Rev : A  
Blad : 1/2



## Productnaam: Kelfort® Afbijt Spray

Opgesteld door: WB	Bekrachtigd door: GvdW
--------------------	------------------------

**Het product:** Kelfort® Afbijt Spray is een krachtige, thixotrope mix van actieve bestanddelen. Het bijzonder sterke oplossende effect maakt het gebruik extreem makkelijk (zelfs op verticale oppervlakken)

**Eigenschappen:** Verwijdert vastgebrande en uitgeharde dichtingsmaterialen en pakkingen van cilinders, motoren en uitlaatpijpen.  
Verwijdert zelfs de hardnekkigste kleefstof- en lijmresten (b.v. cyanoacrylaatlijm).  
Verwijdert probleemloos verf-, lak-, vet-, olie-, hars-, teer-, smeer-, en glijmiddelen.

**Toepassingen:** Verwijdert snel en probleemloos alle lijm-, dichtings-, pakkings en lakresten en maakt het gebruik van mechanische hulpmiddelen overbodig. Toepasbaar op metaal, hout, glas, keramiek, polyethyleen en polypropyleen.

**Leveringsvorm:**  
Kleur: Kleurloos.  
EAN-code: 8714678113574.  
Verpakking: Spuitbus 400 ml.

**Productiegegevens:** De productiedatum en het lotnummer zijn aangegeven op de spuitbus.

**Houdbaarheid:** Minimaal 18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C.

# **Technisch Specificatieblad Ferney Group BV**

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 26-10-2017  
TSFK 05/1516994  
Rev : A  
Blad : 2/2



## **Productnaam: Kelfort® Afbijt Spray**

---

**Gebruiksaanwijzing:** Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen vanaf ca. 25 cm inspuiten. Kort laten inwerken en de opgeloste resten voorzichtig met een plamuurmes van de ondergrond verwijderen. Het gebruik op 'gevoelige' kunststofmaterialen zoals PVC, synthetics en linoleum is niet aan te raden. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met kunststoffen te testen.